

UBOS optik bölücü (splitter) serisi, fiber hatların bina girişlerine dek genişlediği 45~860MHz ve 950~2600 MHz ultra geniş bant TV şebekelerinde, trans-mitter çıkışlarını istenilen sayıda bölmek için kullanılır.

Fiber optik hat üzerinden iletilen ileri yönlü işaret dağıtımın şartlarına göre UBOS bölücüler ile bölünerek geniş alanda dağıtımı olanaklı kılar.



### Optik Özellikler

Model (Bölünme)	1/2	1/4	1/8	1/16
Kayıp	4 dBm	7,5 dBm	10,5 dBm	12,5 dBm
Çalışma Dalga Boyu	1310 ve 1550 nm			
Optik Dönüş Kaybı	50 dB			
Optik Bağlantı Elemanları	SC/APC Konnektör			
Çalışma Sıcaklığı	-15...65 C°			

### 2 GHz IF + RF Dağıtımları İçin

Dijital ve Analog CATV (1GHz) ve SAT-IF (2 GHz) uygulamaları için uygunluk.

### Düşük Bölünme Kaybı

Geniş alanda dağıtım için minimum bölünme kaybı.

### 2, 4, 8, 16 Bölücü Opsiyonları

Proje gereksinimlerine göre bölünme opsiyonları.

