



TBX-HD4 HDMI Transmodülörleri; uydu alıcısı, güvenlik kamerası, DVD oynatıcılar gibi harici kaynaklardan gelen HD kalitesinde ses ve görüntü işaretlerini QAM /DVB-C veya COFDM / DVB-T formatına çevirerek RF dağıtımına dinamik bir seçenek katar.

4 HDMI alıcı ve 2 QAM modülörü içeren özel yapısı ile, merkezi sistem uygulamalarında sıfırdan sistem kurulumu veya kapasite artırımlarında ideal cihaz olarak öne çıkar.

19' 1 U yükseklikteki özel mekanik montaj aksesuarı ile, kabin uygulamalarında rahatlıkla kullanılabilir.

Cihazın tüm parametreleri BoxFace yazılımı ile kolay ve hızlı bir şekilde ayarlanabilir.

HDMI Giriş Özellikleri

Giriş Sayısı	4 HDMI Girişi
Çözünürlük	720P – 1080P (1080i)
Sıkıştırma	H.264

DVB-C (QAM) Çıkış Özellikleri

Çıkış Sayısı	2 DVB-C Çıkışı
Frekans Bandı	50-862 MHz
Çıkış Seviyesi	> 95 dBuV

DVB-T (COFDM) Çıkış Özellikleri

Çıkış Sayısı	2 DVB-T Çıkışı
Frekans Bandı	170-230 MHz + 470-862 MHz
Çıkış Seviyesi	> 95 dBuV

Genel Özellikler

Mekanik Yapı	19" Rack Tipi (1U)
Bağlantı Elemanları	4 HDMI Giriş Soketi ve 1 RF Çıkış F Konnektörü
Şebeke Beslemesi	5 Volt Adaptör
Güç Tüketimi	17 Watt

19" Rack Tipi Mekanik Yapı

Çıkarılabilen özel montaj aksesuarı ile ister kabin içinde, ister kabin dışında kullanın.

LCN (Merkezden Kanal Sıralama)

Merkezden kanallar istenildiği gibi sıralanarak tüm televizyonlarda aynı sırada yayınlar izlenebilir.

DVB-T (COFDM) Opsiyonu

Cihaz yazılım ara yüzü ile DVB-C (QAM) veya DVB-T (COFDM) çıkış seçeneği sunar.

BoxFace Yazılım

Sistemin tüm parametreleri BoxFace yazılımı ile kolay ve hızlı bir şekilde programlanabilir.

