



Di-Compact Serisi dijital uydu demodülatörleri, merkezi yayın (SMATV) sistemlerinden kullanılmak üzere serbest (FTA) sayısal uydu TV yayınlarını alan ve işleyen bir QPSK'dan A/V'ye çözücüdür.

Modüler iç ve dış yapısı sayesinde kurulumu ve bakımı sahada kolay ve etkin biçimde yapılabilir. 8, 4 ve 1 kanallı model opsiyonları ile uygulama esnekliği sağlar.

Giriş

Giriş Sayısı Opsiyonları (LNB veya Multiswitch girişi)	"Model 1: Di-Compact 8x8" için 8 demodülatör modülü "Model 2: Di-Compact 4x4" için 4 demodülatör modülü "Model 3: Di-Compact 1x1" için 1 demodülatör modülü
Giriş Frekansı	950 - 2150 MHz
Giriş Seviyesi	-65dBm...-25 dBm
Demodülasyon Türü	QPSK
LNB Besleme	Tüm Modüller için, 13V (max.250 mA,total max. 2A)

MPEG TS A/V Çözme

En / Boy Oranı	4:3 / 16:9
Çıkış Resim	PAL, NTSC
Resim Çözünürlüğü	750x756 (PAL), 720x480 (NTSC)
Ses Kanalları	Mono, Dual Mono or Stereo (Sol ve Sağ)

Genel Özellikler

Ayar	Modül seçmeli ve bağımsız; TV / OSD üzerinden
Mekanik Yapı	19" Rack Tipi (Model 1: 3U, Model 2: 2U, Model 3: 3U Kasada)
Çalışma Ortam Sıcaklığı	5 C° ... 45 C°
Bağlantı Elemanları	A/V Çıkışlar: RCA Soket (arka panelde 8 çift)
Şebeke Beslemesi	90-240 VAC, 50-60 Hz
Şebeke Bağlantısı	Arka panelden IEC 320 uyumlu güç kablosu ile "Model 1: Di-Compact 8x8" için 110 Watt "Model 2: Di-Compact 4x4" için 55 Watt "Model 3: Di-Compact 1x1" için 13 Watt
Güç Tüketimi	

19" Kasada 8, 4 ve 1 Kanal Opsiyonları

Proje ihtiyaç ve uygulamalarına göre modüler esneklik.

Kolay Programlama

Ön panel LED göstergesiyle kullanıcı dostu ara yüz üzerinden kumandasız olarak programlanabilme.

BISS Desteği

Dahili BISS çözme özelliği.

90-240 VAC Güç Kaynağı

Tüm şebeke koşulları ile uyumlu ve uzun ömürlü güç kaynağı.



Di-Compact 4x4 Arka Panel

